klebeland
Qualität zum Abrollen

## * Anwendungen

Verklebungen von Polyethylen, Polypropylen und viele andere Kunststoffe. Selbstklebend ausrüsten von verschiedene Schaumstoffe (wie EVA, PE, PU-Schaum)

## * Temperatur

Verarbeitungstemperatur (Minimum): 10°C

Temperaturbeständigkeit (dauernd): -20°C bis +60°C

Temperaturbeständigkeit (kurzfristig): +80°C

## * Standard Abmessungen

| | Breite | Nutzbreite | Länge |
|---|---|---|---|
| Jumbo Rollen | 1040, 1260mm | 1020, 1240mm | 500, 700, 1000m |
| Log Rollen | | 1020, 1240mm | 50, 100m |
| Planrollen | | ab 3mm | 50m |
| Tellerrollen | | ab 12,18....mm | Max 500m |
| Kreuzgespulte Rollen | | ab 6,9.....mm | Max 5000m |

## * Lagerfähigkeit

Ab Wareneingang 1 Jahr, bei einer Lagertemperatur von 18-25°C, 30-70% relaver Lufeuchgkeit und im geschlossenen Originalkarton.

Hinweis:
Alle vorstehenden Angaben stellen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Stand: Okt. 20011