

Technisches Merkblatt

Wachslasur wässrige, farblose Wachsemulsion zur individ. Einfärbung

Volldeklaration

Wasser, Carnaubawachs, Mikrowachs, Methylcellulose, Konservierer Silbersalz. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 390 g/l. Der EU-Grenzwert Kategorie F beträgt max. 700 g/l.

Eigenschaften

Lasierende, wasserdampfdurchlässige, leicht zu verarbeitende Lasur auf Wasserbasis. Schnell trocknend und polierbar.

Verwendungszweck

Zur farbigen Gestaltung von hölzernen Decken und Wandverkleidungen sowie Möbelteilen aus Holz im Innenbereich.

Verbrauch

ca. 80 – 100 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Holzes.

Trocknung

Bei Normalklima: Angetrocknet nach 1 – 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel

Wasser und BIOFARBEN Pflanzenseife

Verarbeitung

Mit Bürste bzw. Pinsel, Schwamm oder Baumwolltuch. Raum und Oberflächentemperatur über 15° C.

Verarbeitungshinweise

A. Untergrund und Vorbereitung

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett und staubfrei sein. Holzflächen je nach Holzart und gewünschter Eindringtiefe mit 100 – 180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen.

B. Lasieren

1. Die Wachs-Lasur je nach gewünschter Deckkraft und Farbintensität mit BIOFARBEN Pigmentkonzentrat einfärben (mindestens 10%, maximal 30%). BIOFARBEN Wachslasur gleichmäßig 1 – 3 mal auftragen.

2. Ein seidig glänzendes Finish wird erzielt, indem man die Fläche mit einer Polierbürste oder einem fusselfreiem Tuch unter leichtem Druck poliert. Die Lasur kann dabei anfangs etwas abfärben.

3. Um eine strapazierfähige Oberfläche zu erhalten, muss diese mit BIOFARBEN Produkten zur Oberflächenveredelung weiterbehandelt werden. (z.B. BIOFARBEN Hartöl spezial oder BIOFARBEN Holzquarzöl). BIOFARBEN Wachslasur darf in diesem Fall vorher nicht poliert werden.

4. Vor einer Weiterbehandlung ist darauf zu achten, dass die Fläche komplett trocken ist (Holzfeuchte unter 15 %).

Genauere Angaben entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt des jeweiligen Produktes.

Lagerung

Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Sicherheitshinweise

Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Entsorgung

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

GISCODE Ö 60

Abfallschlüssel 08 01 02

Gebinde

0,75 l / 2,5 l

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen (März 2010). Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, empfehlen wir, zuvor Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.