

Technisches Merkblatt

Wetterschutzöl

Volldeklaration

Ricinenöl, Leinöl, Holzöl-Standöl-Naturharz-Verkohung, Naturharz-Ester, Isoparaffine, Mineralpigmente, Co/Zr/Zn-Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 390 g/l. Der EU-Grenzwert Kategorie F beträgt max. 700 g/l.

Eigenschaften

Wasserabweisend, leicht verarbeitbar. Das Arbeiten des Holzes wird mit BIOFARBEN Wetterschutzöl deutlich vermindert. Offenporig, nicht filmbildend. Verhindert Fleckenbildung, frischt auf. Schützt nur pigmentiert vor UV-Strahlung (spez. Pigmentpasten verwenden).

Farbton Farblos

Verwendungszweck

Zur Nachpflege bereits geölter Gartenmöbel sowie zur Erstbehandlung von unbehandelten Gartenmöbeln aus Hart- oder Weichholz.

Verbrauch

40-60 ml/m² je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Trockenzeit

Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3 - 5 Stunden trocken, stark getränkte Untergründe 1 - 2 Tage durchtrocknen lassen.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel

Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Arbeitsgeräte mit BIOFARBEN Verdünnung.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht bei Temperaturen unter 8°C verarbeiten. Für gute Belüftung sorgen. Direkte Sonneneinstrahlung während der Trocknung vermeiden.

Verarbeitungshinweise

A. Untergrund und Vorbereitung

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, saugfähig, staub- und fettfrei sein. Porenschließende Altanstriche und Wachse komplett entfernen. Vergrautes Holz abschleifen.

B. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund

Harzreiche und tropische Hölzer mit BIOFARBEN Verdünnung abreiben. Gartenmöbel für Erstanstrich mit einem Pinsel 2 - 3mal dünn und gleichmäßig auftragen. Nicht eingezogenes Öl jeweils nach 10 - 15 Minuten mit einem fusselfreien Lappen abreiben und die Möbel trocknen lassen. Zur Erzielung eines Seidenglanzes können die Flächen danach noch einmal mit einem Lappen und etwas BIOFARBEN Wetterschutzöl eingerieben werden. Kein Öl auf der Fläche stehen lassen.

C. Renovierungsanstrich

Je nach Aufenthaltsdauer im Freien und dem Abwitterungsgrad des Holzes die Gartenmöbel nachpflegen. Einmal pro Jahr insbesondere für farblos geölte Möbel empfohlen. Die Flächen säubern und ggf. unerwünschte Vergrauungen mit feinem Schleifpapier entfernen. Fettanhaftungen mit BIOFARBEN Verdünnung abreiben. Etwas BIOFARBEN Wetterschutzöl auf ein nicht fusselndes Tuch geben und die Flächen einmal dünn abreiben. Auf Flächen, die bereits mit Öl behandelt wurden, genügt ein Anstrich. Stark saugende oder strapazierte Hölzer können auch mit dem Pinsel eingestrichen werden. Nicht eingezogenes Öl nach 10 - 15 Minuten mit einem Lappen entfernen. Trocknen lassen. Kein Öl auf der Fläche stehen lassen.

Lagerung

Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl, aber frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar.

Bitte wenden!

Technisches Merkblatt

Wetterschutzöl

Seite 2

Sicherheitshinweise

Mit BIOFARBEN Wetterschutzöl getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr!). Das Produkt an sich ist nicht brennbar. Danach dem Hausmüll zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein produkttypischer Geruch auftreten.

Entsorgung

Gemäß den örtlichen behördlichen Bestimmungen. Völlig restentleerte Gebinde können über den Hausmüll entsorgt werden.

Gefahrenklasse

VbF: A III (entzündlich).

GISCODE Ö 60

Abfallschlüssel 08 01 02

Gebinde 0,75 l

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen (März 2010). Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, empfehlen wir, zuvor Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.