biofarben®

Technisches Merkblatt

Verdünnung für Naturharz und Ölprodukte

Volldeklaration
Isoparaffine. VOC-Gehalt: max. 800 g/ l.

Eigenschaften
Klar, farblos, milder Geruch. Niedrige Oberflächenspannung, die das Eindringen in mikrokapillare Systeme wie Holz, Kork usw. begünstigt und die Benetzbarkeit von Pigmenten und oberflächenaktiven Stoffen fördert. Die Lösemittelretention in getrockenten Anstrichfilmen ist praktisch gleich Null. Der leichte Duft nach ätherischen Ölen kann längere Zeit bestehen bleiben.

Verwendungszweck
Zum Verdünnen aller öligen Produkte (Holzlasuren, Öle, Firnisse, Harzölimprägnierungen, Klar- und Decklacke) sowie zur Reinigung der Arbeitsgeräte. Zum Ausbürsten von harzreichen Hölzern vor der Grundierung. Auch als Fleckentferner geeignet: zum Entfernen von nicht angetrockneten Flecken auf gewachsten und geölten Flächen.

Verarbeitung
Im Bedarfsfall die Verdünnung immer nur portionsweise zugeben und sorgfältig umrühren. Flecken von öligen Produkten sofort mit einem mit Verdünnung getränkten Lappen aufnehmen.

So können Sie Lösemittel sparen:
1. Reinigen Sie Pinsel etc. in einem Eimer passender Größe mit Deckel.
2. Lassen Sie Pigmente und Farbreste zu Boden sinken.
3. Gießen Sie die überstehende, klare Verdünnung in einen zweiten Eimer und lassen Sie Pigment- und Farbreste im ersten Eimer.
4. Pigment- und Farbreste können entsprechend den geltenden Bestimmungen entsorgt werden.
5. Die abgegossene Verdünnung kann immer wieder verwendet werden. Füllen Sie einfach nur ab und zu mit etwas neuer Verdünnung nach.
6. Verschließen Sie den Eimer nach Gebrauch gut und stellen Sie ihn an einen sicheren Ort.

Lagerung
Nahezu unbegrenzt stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Entsorgung
Gemäß den örtlichen behördlichen Bestimmungen. Völlig restentleerte Gebinde können über den Hausmüll entsorgt werden.

Sicherheitshinweise
Produkt ist brennbar! Bei der Verarbeitung Zündquellen fernhalten und gut durchlüften. Bei der Handhabung geeignete Schutzhandschuhe tragen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Gefahrenklasse
VbF: A III

GISCODE GE 10

Abfallschlüssel für flüssige Reste EAK 020399

Gebinde
1,0 l

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen (März 2010). Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, empfehlen wir, zuvor Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Biofarben GmbH, Pariser Straße 51, 10719 Berlin, Telefon 030-88 09 77 30, info@biofarben.de, www.biofarben.de